ELFON Greon

panele wewnętrzne Greon IP/SIP

GR-ISA1

Unifon **IP/SIP Greon**, z klawiaturą numeryczną, posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowymi Greon, **interkom, funkcję automatycznego wykonywania połączeń alarmowych** (pod wcześniej zdefiniowany numer), **20 konfigurowalnych połączeń szybkiego wybierania**. Realizuje **połączenia SIP**, pomiędzy panelami wewnętrznymi, portierniami, telefonami VoIP, smartfonami. Unifon został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje **brak ograniczeń w zakresie odległości, ilości użytkowników** oraz **brak zajętości linii**. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli w tym samym czasie może rozmawiać "każdy z każdym".

Najważniejsze cechy panelu

KLAWIATURA
Słuchawka wyposażona jest w klawiaturę numeryczną

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ NA DOWOLNE URZĄDZENIA IP/SIP
Telefony VoIP, smartfony itd.

SZYBKIE WYBIERANIE
Możliwość zdefiniowania do 20 połączeń do funkcji szybkiego wybierania

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Funkcja automatycznego wykonywania połączenia alarmowego do wcześniej zdefiniowanego numeru

INTERKOM
Pozwala na komunikację audio między lokatorami w ramach jednej instalacji

STEROWANIE WEJŚCIEM
Sterowanie przekaźnikami domofonu realizowane jest za pomocą klawiszy klawiatury (DTMF)

CE

Dostępne kolory: kremowy czarny

WSPÓŁPRACA Z PORTIERNIĄ

ZASILANIE POPRZEZ POE

DIODA SYGNALIZUJĄCA POŁĄCZENIE

FUNKCJA DZWONKA (opcja)
Możliwość wykorzystania unifonu jako dzwonka bez dodatkowego zasilania

OBSŁUGA DWÓCH KONT SIP

KONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS WEB

OPROGRAMOWANIE DO KONFIGURACJI SYSTEMU
Greon konfigurator

NIEWIELKIE ROZMIARY
202 x 61 x 54 mm

Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4	GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	GR-IS2
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA2	GR-ISA1.2		
Panele	GR-OS5	GR-OS2	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS8	GR-OS9
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW162v2	GR-SW242	
Portiernie	GR-GS2				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	

Producent
ELFON 30-740 Kraków ul. Półłanki 27A | tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71, www.elfon.com.pl, www.greon.pl

GR-ISA2

Unifon **IP/SIP Greon**, posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowymi Greon, **interkom, funkcję automatycznego wykonywania połączeń alarmowych** (pod wcześniej zdefiniowany numer), wbudowany przekaźnik oraz swobodnie programowalne 3 przyciski oraz 2 styki wejściowe. Realizuje **połączenia SIP** pomiędzy panelami wewnętrznymi, portierniami, telefonami VoIP i smartfonami. Unifon został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje **brak ograniczeń w zakresie odległości, ilości użytkowników** oraz **brak zajętości linii**. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli w tym samym czasie może rozmawiać "każdy z każdym".

Najważniejsze cechy panelu

TRZY SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PRZYCISKI
Przyciskom można przypisać dowolną funkcję, np. otwarcie bramy, włączenie światła, wysterowanie wbudowanego przekaźnika, czy połączenie z portierem.

DWA SWOBODNIE PROGRAMOWALNE STYKI WEJŚCIOWE
Stykom można przypisać funkcje identycznie jak przyciskom. Umożliwia to np. podłączenie zewnętrznego przycisku, który będzie wyzwalał dodatkowy sygnalizator świetlny, otwierał bramę lub przywoływał portiera.

WBUDOWANY PRZEKAŹNIK
Możliwość załączania zewnętrznych obwodów elektrycznych.

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ NA DOWOLNE URZĄDZENIA IP/SIP
Telefony VoIP, smartfony itd.

INTERKOM
Pozwala na komunikację audio między lokatorami w ramach jednej instalacji

WSPÓŁPRACA Z PORTIERNIĄ

TRÓJSTOPNIOWA REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Regulacja głośności dzwonka za pomocą suwaka z boku obudowy

FUNKCJA DZWONKA
Możliwość wykorzystania unifonu jako dzwonka bez dodatkowego zasilania

ZASILANIE POPRZEZ POE

DIODA SYGNALIZUJĄCA POŁĄCZENIE

KONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS WEB

NIEWIELKIE ROZMIARY
210 x 90 x 45 mm

Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4	GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA2			
Panele	GR-OS1	GR-OS2	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS8	GR-OS9
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW162v2	GR-SW242	
Portiernie	GR-GS2 / R48G				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	

Gwarancja
Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata

ELFON Greon

panele wewnętrzne Greon IP/SIP

GR-ISA2

Unifon **IP/SIP Greon**, posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowymi Greon, **interkom, funkcję automatycznego wykonywania połączeń alarmowych** (pod wcześniej zdefiniowany numer), wbudowany przekaźnik oraz swobodnie programowalne 3 przyciski oraz 2 styki wejściowe. Realizuje **połączenia SIP** pomiędzy panelami wewnętrznymi, portierniami, telefonami VoIP i smartfonami. Unifon został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje **brak ograniczeń w zakresie odległości, ilości użytkowników** oraz **brak zajętości linii**. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli w tym samym czasie może rozmawiać "każdy z każdym".

Najważniejsze cechy panelu

TRZY SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PRZYCISKI
Przyciskom można przypisać dowolną funkcję, np. otwarcie bramy, włączenie światła, wysterowanie wbudowanego przekaźnika, czy połączenie z portierem.

DWA SWOBODNIE PROGRAMOWALNE STYKI WEJŚCIOWE
Stykom można przypisać funkcje identycznie jak przyciskom. Umożliwia to np. podłączenie zewnętrznego przycisku, który będzie wyzwalał dodatkowy sygnalizator świetlny, otwierał bramę lub przywoływał portiera.

WBUDOWANY PRZEKAŹNIK
Możliwość załączania zewnętrznych obwodów elektrycznych.

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ NA DOWOLNE URZĄDZENIA IP/SIP
Telefony VoIP, smartfony itd.

INTERKOM
Pozwala na komunikację audio między lokatorami w ramach jednej instalacji

WSPÓŁPRACA Z PORTIERNIĄ

TRÓJSTOPNIOWA REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Regulacja głośności dzwonka za pomocą suwaka z boku obudowy

FUNKCJA DZWONKA
Możliwość wykorzystania unifonu jako dzwonka bez dodatkowego zasilania

ZASILANIE POPRZEZ POE

Dostępne kolory: ☐ biały

DIODA SYGNALIZUJĄCA POŁĄCZENIE

KONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS WEB

NIEWIELKIE ROZMIARY
210 x 90 x 45 mm

Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4	GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA2			
Panele	GR-OS1	GR-OS2	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS8	GR-OS9
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW162v2	GR-SW242	
Portiernie	GR-GS2 / R48G				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	

Producent
ELFON 30-740 Kraków ul. Półłanki 27A | tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71, www.elfon.com.pl, www.greon.pl